

Bardahl Grasas

Producto	Gelificante	Aplicación	Grado	Punto de Gota	Rango de Temperatura	Anti-desgaste	Extrema presión	Resistencia al agua	Alta Temperatura	Baja Temperatura	Rotación	Adhesividad
LUBRICANTES ESPECIALES												
GTUS	Litio	Multi-usos	6 grados disp.	Ver cuadro en el reverso		Si	Si	★★	★	★	★	★
CAP HORN (verde)	Li/Ca	Super resistente al agua (incluso salada)	2	≥145° C	-10 hasta +100°C	Si	Si	★★★		★		★★★
POLY S2 (amarilla)	Poliurea	Larga duración	2	≥210° C	-30 hasta +170°C	Fuerte	Fuerte	★★	★★	★	★★★★	★★
POLYPLEX	Complejo de litio	Multi-usos E.P.A.U.	2	≥250° C	-20 hasta +160°C	Fuerte	Si	★★	★★	★	★★	★★★★
THR 300	Sulfa- Carbonato	Alta temperatura	2	≥300° C	-20 hasta +220°C	Fuerte	Fuerte	★★★★	★★★★	★	★★	★★★★
HTX (roja)	Gel de sílice	Alta temperatura	2/3	No	-20 hasta +200°C	Si	Si	★★	★★★★		★	★
TEFGREASE (crema)	Litio	Multi-usos Teflon®	2	180° C	-25 hasta +140°C	Si	-----	★★	★★	★★★		★★
BT-54	Calcio	Baja Temperatura	2	≥145° C	-54 hasta +100°C	Si	Si	★★		★★★★	★★★★	★
INDUSTRIA ALIMENTARIA												
CFA BLANCHE	Complejo de Calcio	Multi-usos alimentario	2	≥250° C	-20 hasta +150°C	Si	Fuerte	★★★★	★★	★	★	★★
CFA SINTÉTICA (Transparente)	Gel de sílice	Baja Temperatura Lubricación limpia	2	≥300° C	-50 hasta +150°C	Si	Si	★★	★	★★★★	★★	★★
SILICONE GREASE (Transparente)	Gel de sílice	Protección eléctrica juntas Baja Temperatura	3	No	-50 hasta +220°C	No	No	★★★★	★★★★	★★★★	★	★★★★
ALIMALU	Complejo de Aluminio	Grasa alimentaria superior	2	≥250° C	-20 hasta +150°C	Si	Si	★★★★	★★	★	★	★★★★
VEHÍCULOS DE CARGA PESADOS												
HTPL (verde)	Complejo de litio	Multi-usos para cargas pesadas	2	≥250° C	-20 hasta +180°C	Si	Si	★★	★★	★	★★	★★
KOTE	Litio+MOS2	Lubricación de rodamientos en cargas pesadas	2	≥180° C	-20 hasta +130°C	Si	Si	★	★	★		
EP 500 G (negro)	Complejo de Aluminio	Cargas extremas con grafito	2	≥230° C	-20 hasta +200°C	Fuerte	Fuerte	★★★	★★	★		★★
COOPER PASTE	Pasta anti-ogarrante y anticorrosiva	Protección de tornillos, pernos y uniones	2	≥300° C	-15 hasta +140°C	No	No	★	★★★★			

Excelente
Muy buena
Buena

Disponible recambios para engrasadores PERMASTAR



	120 g	250 g
Poly S2	1709	1708
Polyplex	1749	1748
HTX	1779	1778
CFA 2	1629	

Bomba manual Ref. 72



Maletín de engrase manual Ref. 81



NOVEDAD!
Bomba eléctrica de engrase Ref. 80



Mini-Lub Ref. 79



Las gamas de productos BARDAHL INDUSTRIA

Los adhesivos

- Fijación (fuerte, media, baja).
- Impermeabilidad de racores y planos.
- Fijación de rodamientos.
- Cianocrilato.
- Bi-componentes epoxy.



NOVEDAD



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Elkosorb®

Absorbe todos los aceites
Sobre el agua Sobre el suelo



Producto 100% natural
Eficacia inmediata-Utilización fácil
Económico-No tóxico

Los lubricantes especiales



- Lubricantes de cadenas.
- Lubricante desgripante.
- Lubricante seco y limpio.
- Lubricante de silicona.
- Lubricantes PTFE.
- Pastas de montaje.

Los lubricantes alimentarios

- Lubricante adherente para cadenas.
- Lubricante alimentario multiusos.
- Degripante alimentario.
- Grasa alimentaria.
- Lubricante multifunción 100% sintético.
- Aceites reductores.
- Aceites hidráulicos.
- Aceites neumáticos.
- Solvente Alimentario.



El mantenimiento



- Impermeabilidad.
- Decapante.
- Galvanizante.
- Mantenimiento de Correas.
- Detectores de fugas.
- Spray de soldaduras.

Sello del distribuidor

Toda la información contenida en este catálogo está basada en nuestros conocimientos actuales. BARDAHL no puede conocer todas las aplicaciones en las que sean utilizados estos productos. Bardahl no aceptará responsabilidades por la utilización de estos productos. La entrega de éste catálogo no exime al usuario de su obligación de asegurarse que los productos descritos en el mismo son apropiados para su uso particular.



LUBRICANTES Y ADITIVOS BARDAHL, S.A.
Avda. Dr. Severo Ochoa, 37 P. Emp. Casablanca II Nave 4N
28100 Alcobendas (Madrid)
Tfno: 91 662 61 89 Fax: 91 662 59 00
www.bardahlspain.com

UN MUNDO SIN FRICCION

BARDAHL
GRASAS

